



Leistungsverzeichnis: HVO EN 15940

Parameter	Methode 1	Methode 2
visuelle Beurteilung	ASTM D 4176	
Cetanzahl (Fremdvergabe)	EN ISO 5165	
abgeleitete Cetanzahl	EN 16715	
Dichte bei 15 °C	EN ISO 12185	
Poly. arom. Kohlenwasserstoffe	EN 12916	
Schwefelgehalt	EN ISO 20846	
Mangan	EN 16576	
Flammpunkt P.M.	EN ISO 2719	
Koksrückstand (v. 10% Destillationsrückstand)	EN ISO 10370	
Asche	EN ISO 6245	
Wassergehalt	EN ISO 12937	
Gesamtverschmutzung	EN 12662	
Kupferkorrosion (3 h bei 50°C)	EN ISO 2160	
Oxidationsstabilität	EN ISO 12205	EN 15751
Schmierfähigkeit, korrigierter "wear scar diameter" (wsd 1,4) bei 60°C	EN ISO 12156-1	
Viskosität bei 40 °C	EN ISO EN 16896	
Siedeverlauf	EN ISO 3405	
CFPP	EN 116	
Cloud Point	EN 23015	
FAME - Gehalt Verfahren A/B	EN 14078	